

# Création d'URL vers Vigilens

Une des grandes forces de Vigilens Reporting est la possibilité d'appeler, à partir d'un logiciel tiers ou d'un simple navigateur, un rapport. Voici le détail de la syntaxe.



Pour accéder à cette fonctionnalité, il faut disposer de [Vigilens Web](#).

## Syntaxe générale

<http://NomServeur/chemin/table.php?vglCtrlName=NomRequete&parametre1=valeur1&parametre2=valeur2>

## Assitant



Dans le [Designer](#), il y a un [assistant Ligne de commande](#) qui vous permet de construire automatiquement une url de base, que pourrez adapter à vos besoins.

## Paramètres



- Les valeurs des paramètres à l'exécution sont spécifiées dans l'url en utilisant leur code court
  - syntaxe : `&CodeCourt="ValeurSelectionnee"`.
- On peut ne pas utiliser le "by-pass" (caractère joker "\*") pour paramètres utilisés comme [critères](#)

### vglCtrlName=NomDeLaRequete

- Spécifie le nom de la requête à exécuter.
- Ce paramètre est obligatoire.
- "*NomDeLaRequete*" représente le chemin relatif de la requête par rapport au répertoire partagé (chemin tel qu'il apparaît dans l'interface Vigilens).



- Le paramètre vglCtrlName ne permet d'exécuter que des requêtes partagées.

## Exemples

- `table.php?vglCtrlName=Test` ⇒ Lance la requête « Test » présente directement sous le répertoire partagé.
- `table.php?vglCtrlName=SsRep\Test` ⇒ Lance la requête « Test » présente sous le sous-répertoire « SsRep » du répertoire partagé.

## **vglUserName=NomUtilisateur**

- Spécifie l'utilisateur et n'affiche pas de fenêtre de connexion s'il est reconnu.
- Ce paramètre est optionnel.

## **vglOutput=TypeSortie**

- Force un type de sortie autre que celui prévu au niveau de la requête.
- Les valeurs possibles sont :
  - Grid Ecran de restitution (défaut)
  - XMLTable Page XML (tableau)
  - XLTable Page XML incorporable sous Excel (appel de la requête depuis Excel uniquement)
  - PDF Fichier PDF
  - XLS Fichier Excel
  - TXT Fichier texte
- Ce paramètre est optionnel

## **vglHeader=FormatEntête**

- Spécifie l'entête des colonnes du type de sortie XMLTable et XLTable.
- Les valeurs possibles sont :
  - 0 Aucune information
  - 1 Nom (défaut)
  - 2 Description
  - 3 Nom et Description

## **vglPDFType=TypeFichierPDF**

- Spécifie le type de sortie PDF.
- Les valeurs possibles sont :
  - 0 Grille
  - 1 Etat
  - 2 Grille avec archivage
  - 3 Etat avec archivage
- Ce paramètre est obligatoire avec le paramètre `vglOutput=PDF`.

## **vglPDFModel=ModeleImpression**

- Spécifie le modèle d'état ou d'impression de la grille.

- Ce paramètre est obligatoire avec le paramètre vglOutput=PDF.

## **vglNumFormat=DecimalesMilliers**

- Les valeurs numériques restituées utiliseront
  - le premier caractère précisé comme séparateur de décimales
  - le second précisé comme séparateur de milliers
- Ce paramètre est optionnel.

## **vglArchive=1**

- Dans le cas d'une restitution sous forme de fichier, ce paramètre force l'archivage du fichier (quelle que soit la valeur du paramètre vglPDFType) sur le serveur web.
- Ce paramètre est optionnel.

## **vglQueryEnv=Environnement**

- Cette commande permet de piloter l'environnement JDE d'exécution de la requête (cf configuration base de données/ environnement avec l'AdminTools).
- Ce paramètre est optionnel.

From:

<https://vigilens.wiki/dokuwiki/> - **Vigilens Reporting Knowledge Garden**

Permanent link:

[https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8\\_0\\_0:howto:url&rev=1611066395](https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:howto:url&rev=1611066395)

Last update: **2021/01/19 15:26**

