

JDEUTIL

Appliquer à vos requêtes VIGILENS la sécurité de votre utilisateur JDE

Présentation

Le module optionnel JDEUtil permet d'améliorer l'intégration de Vigilens à JDE EnterpriseOne, en récupérant dynamiquement dans Vigilens, au moment de l'exécution depuis JDE/E1 :

- La sécurité de votre utilisateur JDE
- L'utilisateur JDE connecté
- L'environnement JDE de connexion

Cas Pratique

Illustration des possibilités avec un cas pratique

Principe de fonctionnement

JDEUTIL est une application JD Edwards spécifiquement développée par VIGILENS (P59VLVIG) pour appliquer aux requêtes exécutées depuis l'interface utilisateur de JD Edwards la sécurité ligne de l'utilisateur JDE connecté,

1. L'utilisateur lance une requête VIGILENS depuis JDE
2. Création d'un enregistrement dans la table F59VGSEC. Cet enregistrement permet de créer une autorisation anonyme et éphémère de connexion à VIGILENS
3. Vigilens Designer : L'utilisateur de Vigilens gère l'autorisation à l'accès aux requêtes
4. Vigilens Web affiche le résultat

L'URL utilisée est masquée et éphémère

L'identifiant passé à VIGILENS est une clé unique générée par JDEUTIL (P59VLVIG).
L'identifiant est donc anonyme



http://XXXXXXXXXX/Vigilens/table.php?vglCtrlName=DEMO/SECURITE_JDE&vglUserName=JDEUTIL&vglSecurDB=JDE_VIGILENS&vglSecurEnv=DV920&vglSecurID=290

VIGILENS va ensuite supprimer l'enregistrement contenant l'ID. Même si on arrive à réutiliser l'URL masquée, elle ne sera plus valide

LA SECURITE EST DONC MAXIMALE

Paramétrage

JDEUtil se compose de 2 objets JDE/E1 :

- Une application P59VLVIG
- Une table F59VGSEC

Options de traitement

Options de traitement

✓ ✗

Options

1. Vigilens Server URL

2. Vigilens User

2.1 Use JDE User as Vigilens User (default)
 "" or 1 Yes
 0 No

2.2 Vigilens User

3. Vigilens DB Source

4. Vigilens DB Source Environment

5. Request Name

6. Use current environmen for business queries
 ""_N No
 Y Yes

- 1) C'est l'adresse du serveur VigilensWeb.
 - Ex : <http://VigilensWEB/Vigilens>
- 2) C'est l'utilisateur Vigilens pour l'accès aux répertoires partagés USER VIGILENS
 - 2.1) Utilisateur nommé ou Utilisateur JDE ?
 - Si '\\' ou 1 JDEUTIL prend l'utilisateur connecté à JDE pour accéder à VIGILENS (Attention il faut que l'utilisateur JDE soit créé aussi comme utilisateur VIGILENS cf import user JDE) si l'utilisateur JDE n'existe dans les utilisateurs VIGILENS alors JDEUTIL prendra l'utilisateur de l'option 2.2
 - Sinon l'utilisateur de l'option 2.2 sera l'utilisateur VIGILENS
 - 2.2) Vigilens User
- 3) Utilisé uniquement pour accéder aux tables F59VGSEC et F00950 pour la sécurité (pas de lien avec données du résultat des requêtes)
 - Si l'option 6 est à ou N alors les opti 3 et 4 servent à définir la source de données pour la sécurité (l'environnement pour les data sera celui défini dans VIGILENS Designer) * Si l'option 6 est à Y alors les options 3 et 4 ne sont pas utilisées * 4) Idem OT 3 * PD920 pour l'environnement de PRODUCTION * 5) Chemin et nom de la requête à exécuter * Si vide Vigilens Web ouvre la fenêtre principale de l'interface sur le/s dossier/s source/s défini/s pour l'utilisateur connecté * Sinon saisir le chemin et le nom de la requête à exécuter (Attention le chemin défini ne doit pas partir de la racine mais du dossier racine de l'utilisateur cf https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:admintool:menus:g

estion:utilisateur:start&s[]=utilisateur) * 6) Source de données pour les Données des requêtes * Si ou N la source de données pour les DATA sera celle définie dans VIGILENS Designer

- o Si Y la source de données pour les DATA sera celle de l'environnement JDE utilisée

Exécution depuis JDE

Il y a 2 possibilités d'utiliser JDEUTIL :

- Appeler directement dans les menus le P59VLVIG. La version sélectionnée définira les actions à réaliser

Work With Tasks - Task Revisions

Task ID * VIG10003

Task Name Requête VIGILENS

Common Executable Task Description

Task Type

Interactive

Interactive Information

Application P59VLVIG Vigilens Launch Web With User

Version VIG001 Requête VIGILENS

Form

Option Code 1 Blind Execution

Form Mode Default

Application Type Mode 1

- Appeler le raccourci du P59VLVIG. Ce procédé permet de ne créer qu'une version du P59VLVIG et de piloter les options de traitement directement dans l'URL

Work With Tasks - Task Revisions

Task ID * VIG10002

Task Name ShortCut VIGILENS

Common Executable Task Description

Task Type

URL

URL Information

URL http://[redacted]3520/jde/ShortcutLauncher?OID

http://adresse_de_JDE/jde/ShortcutLauncher?OID=P59VLVIG_W59VLVIGA_Version_du_P59VLVIG&FormDSTmpl=|1|2|3|4|5|6|7|&FormDSData=|option_de_traitement_1|

option_de_traitement_2| option_de_traitement_3 | option_de_traitement_4|
option_de_traitement_5| option_de_traitement_6| option_de_traitement_7|

From:

<https://vigilens.wiki/dokuwiki/> - **Vigilens Reporting Knowledge Garden**

Permanent link:

https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:jdeutil:start&rev=1626177343

Last update: **2021/07/13 13:55**

